

# Pavé de Grésy®



Pavage à l'ancienne, subtil mélange de formats et teintes nuancées pour ce pavé vieilli.

Conçu dans l'esprit du pavé à l'ancienne, il adopte remarquablement l'aspect de la pierre naturelle, dont il est issu.

Les qualités de la roche utilisée comme matériau de choix, ainsi que les pigments minéraux pour une teinte dans la masse, apportent à ce pavé, après traitement, un aspect de surface et des coloris tout en nuance qui s'adapteront aux différents aménagements urbains et privatifs.



**Coloris Vercors :**  
nuances de gris et anthracite,  
imitant la pierre de pavage  
de vieilles rues.



**Coloris Vanoise :**  
nuances d'ocres, brun clair  
et vert, pour un paysage  
aux tendances  
claires et douces.



**Coloris Belledonne :**  
nuances d'ocres clairs,  
jaune orangé,  
pour une ambiance  
chaleureuse.



**Coloris Chartreuse :**  
nuances de gris,  
anthracite et vert  
rappelant certaines  
roches  
de nos montagnes.



# Pavé de Grésy®



**Dimensions :** 2 formats  
 "12 x 12" - 12 x 12 cm  
 "MULTI" - 8 x 12, 12 x 12 et 12 x 16 cm  
**Épaisseur :** 6 cm  
**Usage :** pavé circulable V.L. et piéton  
**Conditionnement :** 10 m<sup>2</sup>/palette  
**Poids :** 130 kg / m<sup>2</sup> environ (Palette : 1 330 kg env.)



## REMARQUES IMPORTANTES

### La Pose, quelques conseils simples

Pose habituelle sur lit de sable.

Posez les pavés sur un sol stabilisé au moyen d'un lit de sable de 3 cm (pose sur mortier à poser).

Commencez la pose le long d'une règle. Si besoin, séparez ou coupez les pavés pour habiller formes et contours.

Il est indispensable, pendant la pose, de presser les pavés provenant des différentes palettes entre eux pour un résultat plus harmonieux.

Faites les joints (min 2 mm) au sable, légèrement en retrait, puis traitez (possibilité de joints en résine et traitements de surface : consulter votre revendeur spécialisé). Les pavés ont une forme élargie sur le bas des cotés (vues de pose), assurant d'écarteur minimal pour l'espacement entre eux.

### Buance de couleurs des produits

Fabriqués à partir de matériaux d'origine naturelle, les produits d'une même commande ou de commandes séparées, peuvent présenter des nuances de couleur différentes par la variation des matières premières elles-mêmes (ciments, sables, granulats...) et sont techniquement inévitables.



### Efflorescences

Les efflorescences désignent les tâches blanchâtres à la surface des produits en béton. Elles résultent de la réaction chimique du ciment et peuvent apparaître même après la fabrication. Il s'agit là d'un phénomène naturel, indépendant de notre volonté, commun à tout produit dont le liant est le ciment.

Elles n'affectent d'aucune manière la qualité intrinsèque du produit et tendent à disparaître progressivement à la suite de l'exposition aux intempéries.

Comme la pierre naturelle, nos produits se patinent avec le temps, atténuant ces éventuelles nuances de couleur. L'apparition d'efflorescences et les variations de coloris ne peuvent donc entraîner aucune garantie de notre part.

### Aspect dimensionnel

L'aspect visuel de nos pavés est réalisé lors de leur passage dans un tunnel à rotation lente où ils subissent choc et attrition. De fait, il n'est pas possible de tirer les pavés choqués et d'éliminer totalement la cassure qui résulte de ce processus de fabrication.

### Livraison sur chantier

**Conformité :** il vous appartient de vérifier sur chaque palette la conformité des produits et des couleurs avant la pose. En cas de pose, il est indispensable de mélangier les pavés provenant des différentes palettes pour un meilleur effet de rendu. Aucune réclamation après la pose des produits ne pourra être acceptée.

**Dénoyage :** le seul ayant un pouvoir cornifl, la mise en place de sel et de produits de dévergâge annule la garantie du fabricant.

# GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ



# AUTOSECURIT®

Marque déposée



## NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES

### CHANTIERS

- **Massy** (91)
- **Noisy-le-Roi** (94)
- **Noisy-le-Roi** (94)
- **Gien** (45)
- **Marne-la-Vallée** (77)

### PAREMENTS

- Blanc lisse
- Gris lisse
- Blanc lisse
- Blanc désactivé
- Gris lisse



## LES PAREMENTS



Gris sable



Gris lisse



Gris désactivé




Gris sable



Blanc sable A



Blanc désactivé A



Blanc lisse



Blanc sable



Noisy-le-Roi (94)



Massy - A 20 (91)



Gien (45)

Pour vous aider dans votre choix,  
des échantillons sont disponibles.

# Glissières de Sécurité

## TYPE GA1

DESIGNATION	long. mm (cm)	Code article	Poids/ élément kg	Quantité/ palette
GA1 standard	201	GA1LG2	410	6
15 23 37 54,5	100	GA1	204	9
	49,5	GA1HG0,5	101	12
GA1 courbe - R = 1,00 m	100/62	GA1T	125	6
100 R=1,00 62				
GA1 — Sifflets d'abouts	200	GA10G	365	3
gauche 30 37 200	200	GA10D	365	3
droit 30 37 200				

Fabrication en décalage différé dans des moules métalliques.

Rectitude parfaite des arêtes.

Parement : - disponible sur stock : béton blanc lisse ou gris lisse (selon modèle).  
- sur demande : béton sablé ou désactivé.






Maintenance très facile avec pince adaptable.

Trous pour brachage dans semelle coulée en place.

Élement courbe de rayon 1,10 m à 16 m, sur demande.

# Glissières de Sécurité

TYPE GA2 - GA3 - GA4 - GA5 - GA6

DÉSIGNATION	long. unit. loul	Code article	Poids/ élément kg	Quantité/ caisse
type GA2		150	GA2IG1.5	204
		100	GA2	136
		49,5	GA2IG0.5	68
type GA3		100	GA3	210
		49,5	GA3IG0.5	105
type GA4		100	GA4	183
		49,5	GA4IG0.5	92
type GA5		100	GA5	240
		49,5	GA5IG0.5	120
type GA6		100	GA6	142
		49,5	GA6IG0.5	71