



Nettoyant-dégraissant

pour dalles et pavés



Enlève la graisse

MISE À JOUR

3 avril 2009

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

France : composez le (+33) 04 76 70 30 73

Techniseal[®] Canada : composez le +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Dalles et pavés en béton ou en pierre naturelle
- Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Dissout, déloge et emprisonne la graisse
- Pour surfaces protégées ou non

DESCRIPTION

Le NETTOYANT-DÉGRAISSANT TECHNISEAL[®] POUR DALLES ET PAVÉS est un produit particulièrement efficace pour enlever les taches d'huile de moteur, de graisse (barbecue) sur les dalles et pavés en béton ou en pierre naturelle. Il dissout, déloge et emprisonne la graisse, assurant un nettoyage complet qui ne laisse aucune pellicule grasse au rinçage.

MODE D'EMPLOI

Porter des vêtements de protection appropriés. Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente.

Application :

Sur une surface enduite d'un protecteur, mouiller la tache avant d'appliquer le produit. Sur une surface non protégée, appliquer le produit à sec.

Recouvrir la tache d'une généreuse couche de NETTOYANT-DÉGRAISSANT. Laisser agir de 2 à 3 minutes puis renouveler l'application du produit et brosser jusqu'à ce que la tache soit dissoute. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface, rincer immédiatement et abondamment. Répéter l'opération si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Une tache d'huile ayant pénétré dans le matériau peut remonter à la surface dans les 24 heures suivant le nettoyage. Si cela se produit, nettoyer de nouveau. Une tache d'huile sur une surface de couleur pâle peut laisser une trace sombre après le dégraissage ; l'atténuer à l'aide du DÉCAPANT ou du NETTOYANT D'EFFLORESCENCE. Ne pas appliquer sous un soleil ardent.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
151-511	1 L	—	6	384
241-517	—	20 L	—	16

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur doit avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.



ENVIROMAT

Zone Artisanale Bel Air

21, rue Benjamin Franklin - B.P.807

77000 LA ROCHETTE

☎ 01.64.10.14.20 - 📠 01.64.10.26.70

@ info@enviromat.fr - www.enviromat.fr