



D moussant pour dalles et pav s



Enl ve la mousse

MISE   JOUR

6 avril 2009

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique   jour en consultant notre site :
techniseal.com

France : composez le (+33) 04 76 70 30 73
Techniseal[®] Canada : composez le +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Dalles et pav s en b ton ou en pierre naturelle
- Entr es de garage, terrasses, stationnements, zones pi tonnes, etc.

PROPRI T S

- Ultrapuissant, action rapide
- Traitement curatif
- D truit et d loge mousses, moisissures, etc.
- Pr pare la surface avant l'application d'un protecteur

DESCRIPTION

Le D MOUSSANT TECHNISEAL[®] POUR DALLES ET PAV S est sp cialement con u pour d truire et d loger mousses, moisissures, algues, lichens, champignons et autres micro-organismes sur les dalles, pav s et murets en b ton ou en pierre naturelle, ainsi que sur tout autre support min ral. Agissant en quelques heures seulement, ce produit curatif est id al pour la pr paration des surfaces avant l'application d'un PROTECTEUR TECHNISEAL[®].

MODE D'EMPLOI

Porter des v tements de protection appropri s. **Afin de vous assurer que le r sultat r ponde   vos attentes, il est recommand  de proc der   un essai sur une petite zone peu apparente.**

Pr paration :

D loger les mousses  paisses   l'aide d'un grattoir.

Application :

  l'aide d'un pulv risateur, mouiller enti rement la surface,   raison de 1 litre de produit non dilu  par 3   5 m², en prenant soin de saturer les endroits fortement contamin s. Laisser agir de 3   12 heures et rincer abondamment au jet d'eau haute pression. Avant l'application d'un PROTECTEUR TECHNISEAL[®], il est recommand  de nettoyer la surface avec le NETTOYANT D'EFFLORESCENCE TECHNISEAL[®].

RECOMMANDATIONS

  ne pas utiliser sur des surfaces non appropri es (v g tation, bois, aluminium, etc.). Ne pas diluer le produit. Les surfaces fortement contamin es peuvent n cessiter un deuxi me traitement. Ne pas appliquer sous un soleil ardent.

CONSOMMATION

1 litre nettoie jusqu'à 5 m². La consommation dépendra de l'état de la surface.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
151-505	5 L	4	96

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur doit avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.



ENVIROMAT

Zone Artisanale Bel Air

21, rue Benjamin Franklin - B.P.807

77000 LA ROCHETTE

☎ 01.64.10.14.20 - 📠 01.64.10.26.70

@ info@enviromat.fr - www.enviromat.fr