



## Dérouillant pour dalles et pavés



Enlève la rouille

### MISE À JOUR

6 avril 2009

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site :  
techniseal.com

France : composez le (+33) 04 76 70 30 73  
Techniseal<sup>®</sup> Canada : composez le +1 (514) 523-8324

### UTILISATIONS

- Dalles et pavés en béton
- Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.

### PROPRIÉTÉS

- Supprime efficacement les taches causées par l'acier, l'eau rouillée, l'engrais, etc.
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique

### DESCRIPTION

Le DÉROUILLANT TECHNISEAL<sup>®</sup> POUR DALLES ET PAVÉS enlève la rouille sur les dalles et pavés en béton. Il dissout efficacement les taches causées par les égouttements d'eau rouillée, les traînées d'acier, les granules d'engrais<sup>1</sup>, etc. Ne contenant pas d'acide chlorhydrique, il ne détériore pas le matériau.

<sup>1</sup>Pour enlever les taches d'engrais sur une grande surface, il est recommandé d'utiliser le NETTOYANT D'EFFLORESCENCE TECHNISEAL<sup>®</sup>.

### MODE D'EMPLOI

Porter des vêtements de protection appropriés. **Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente.**

#### Application :

Mouiller la tache et la recouvrir de DÉROUILLANT. Brosser la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute ; rincer immédiatement. S'il reste de la rouille, renouveler l'opération.

### RECOMMANDATIONS

La surface peut paraître tachetée après l'utilisation du DÉROUILLANT. Pour supprimer cet effet, nettoyer toute la surface à l'aide du NETTOYANT D'EFFLORESCENCE. Ne pas utiliser sur les pierres naturelles et le béton coulé. Ne pas appliquer sous un soleil ardent.

## CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
151-521	1 L	6	384

## TRANSPORT

### Terre et mer

Acide phosphorique en solution

Classe : 8 (9.2)

Numéro UN : 1805

Groupe d'emballage : III

Point d'éclair : s.o.

## GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur doit avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.



### ENVIROMAT

Zone Artisanale Bel Air

21, rue Benjamin Franklin - B.P.807

77000 LA ROCHETTE

☎ 01.64.10.14.20 - 📠 01.64.10.26.70

@ [info@enviromat.fr](mailto:info@enviromat.fr) - [www.enviromat.fr](http://www.enviromat.fr)