



Shampoing pour dalles et pavés



Enlève la saleté incrustée
Idéal pour les nettoyages réguliers

MISE À JOUR

1 avril 2009

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site :
techniseal.com

France : composez le (+33) 04 76 70 30 73
Techniseal[®] Canada : composez le +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Dalles, pavés et murets en béton ou en pierre naturelle¹
- Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Enlève la saleté incrustée
- Idéal pour les nettoyages réguliers
- Ravive la couleur
- Recommandé avant l'application d'un protecteur
- Facile à rincer
- Concentré, 1 L donne 10 L de solution nettoyante

DESCRIPTION

Le SHAMPOING TECHNISEAL[®] POUR DALLES ET PAVÉS est spécialement conçu pour enlever la saleté incrustée sur la plupart des matériaux d'aménagement extérieur, qu'ils soient en béton ou en pierre naturelle¹. Il est idéal pour le nettoyage régulier des surfaces. Le SHAMPOING ravive la couleur, assure un nettoyage uniforme et permet au PROTECTEUR de mieux pénétrer le matériau. Il peut être utilisé sur des surfaces brutes ou protégées.

¹Ne pas appliquer sur du marbre ou de la pierre polie ou lustrée.

MODE D'EMPLOI

Porter des vêtements de protection appropriés. Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente.

Important : Ne pas appliquer le produit sous un soleil ardent, ni à l'aide d'une serpillière ou d'un balai. Ne jamais laisser sécher le SHAMPOING sur la surface. Garder la surface mouillée, en pulvérisant de l'eau si nécessaire, jusqu'à son rinçage final.

Mouillage :

Joints de sable classique : Pour limiter la pénétration du SHAMPOING dans les joints de sable, et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface à nettoyer jusqu'à saturation des joints ; laisser sécher en surface avant d'appliquer le produit.

Dilution :

Dans un arrosoir en plastique, verser 1 volume de produit dans 9 volumes d'eau (ne pas verser l'eau dans le produit). Pour nettoyer une surface très sale, il est possible d'utiliser une solution plus concentrée. Ne pas utiliser le produit pur, au risque de détériorer la surface.

Application :

Nettoyer une section de 18 m² à la fois. Bien couvrir toute la surface et ne laisser aucune partie non recouverte. Frotter légèrement la surface à l'aide d'un balai-brosse, puis rincer immédiatement et abondamment, jusqu'à disparition totale de la mousse, avant de passer à une autre section. Nettoyer chaque section en empiétant sur les sections adjacentes, de façon à ne laisser aucune partie non nettoyée entre les sections. Lorsque toutes les sections ont été nettoyées, rincer abondamment et laisser sécher. S'il reste de la saleté, nettoyer de nouveau.

CONSOMMATION

10 litres de solution nettoyante permettent de nettoyer approximativement 20 m². La consommation dépendra de l'état de la surface.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
151-504	4 L	4	108

TRANSPORT**Terre et mer**

NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur doit avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.

**ENVIROMAT**

Zone Artisanale Bel Air

21, rue Benjamin Franklin - B.P.807

77000 LA ROCHETTE

☎ 01.64.10.14.20 - 📠 01.64.10.26.70

@ info@enviromat.fr - www.enviromat.fr