

Techniseal®

BIEN FAIRE LES CHOSES

Traitement pour dalles et pavés

Protège et embellit
Choix de protection

IN



Invisible

EV



Aspect satiné

WL



Aspect mouillé

Guide de mise en oeuvre



NETTOYAGE



PRÉPARATION



PROTECTION



Vous avez choisi le dallage en béton pour sa beauté et sa durabilité. Ce matériau de qualité n'est toutefois pas imperméable à l'huile et aux autres souillures qui peuvent s'y incruster et devenir difficiles à enlever. Pour conserver l'apparence d'origine de votre dallage, il est donc important, dès la pose, de veiller à sa protection.

En 1984, la société TECHNISEAL® lançait au Canada une gamme de haute qualité de produits de nettoyage et de protection pour dalles et pavés en béton. Aujourd'hui, la qualité des produits TECHNISEAL® est reconnue mondialement par les plus grands fabricants de dalles et pavés.

Exigez le TRAITEMENT TECHNISEAL®, ce qui se fait de mieux pour le nettoyage et la protection des dallages.

Avantages

- Protège et embellit
- Donne, au choix, un aspect naturel, satiné ou mouillé
- Protège contre les taches et facilite le nettoyage
- Réduit la formation de mousse
- Enlève huile, rouille, goudron, efflorescence, etc.
- Résiste au sel, au gel et aux U.V.
- Facile à utiliser et d'une grande longévité
- Respecte l'environnement

La gamme TECHNISEAL® comprend tous les produits essentiels au nettoyage et à la protection des dalles et pavés de béton, de pierre naturelle ou de pierre reconstituée.

Pour obtenir le résultat professionnel que vous recherchez, assurez-vous de bien suivre les directives du présent guide.

PRODUITS NÉCESSAIRES POUR LE TRAITEMENT

obligatoirement		au besoin	
ou	Protecteur iN (151-31X) invisible – non filmogène	Nettoyant-dégraissant (151-511) Dérouillant (151-521) Décapant (151-541) Démoussant (151-505)	
	Protecteur EV (151-30X) aspect satiné – filmogène		
Protecteur WL (151-29X) aspect mouillé – non filmogène			
et			
ou	Nettoyant d'efflorescence (151-534)		
	Shampooing (151-504)		
et			
	Pulvérisateur (155-900)		
Surface à traiter	Protecteur*	Nettoyant d'efflorescence*	Shampooing*
20 m ²	6 litres	4 litres	1 litre
40 m ²	12 litres	8 litres	2 litres
60 m ²	18 litres	12 litres	3 litres
80 m ²	23 litres	16 litres	4 litres
100 m ²	29 litres	20 litres	5 litres

*La quantité nécessaire peut varier selon l'état de la surface.

Comment faire ?

Le traitement TECHNISEAL® pour dalles et pavés s'effectue en 3 étapes :



Retirer les taches, les contaminants et la mousse.



Préparer la totalité de la surface.



Appliquer le PROTECTEUR approprié selon l'aspect souhaité.

Il est impératif de bien suivre ces 3 étapes ainsi que le mode d'emploi apparaissant sur l'emballage de chaque produit TECHNISEAL®.

RECOMMANDATIONS

Pour obtenir un résultat uniforme, laisser l'efflorescence (sel blanchâtre) remonter à la surface pendant au moins 60 jours avant de nettoyer et de protéger un dallage neuf.

Ne pas appliquer les produits à une température inférieure à 10 °C ou sous un soleil ardent.



En remontant la pente, enlever une à une les taches d'huile, de rouille, de peinture, de goudron, etc. à l'aide des produits appropriés. Au besoin, enlever la mousse à l'aide du DÉMOUSSANT.



Nettoyant-dégraissant 1 L (151-511)

- Enlève l'huile de moteur et la graisse (barbecue)
- Dissout, déloge et encapsule la graisse
- Pour surfaces protégées ou brutes



Dérouillant 1 L (151-521)

- Enlève efficacement les taches causées par l'acier, l'eau rouillée, l'engrais, etc.
- Ne décolore pas le matériau, ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Pour surfaces protégées ou brutes



Décapant 1 L (151-541)

- Nettoie les traces de peinture, goudron, pneu et chewing-gum
- Se rince à l'eau



Dé moussant 5 L (151-505)

- Détruit et déloge mousses, moisissures, etc.
- Ultrapuissant, action rapide
- Traitement curatif prêt à l'emploi
- Nettoie jusqu'à 25 m²



Pour obtenir un aspect uniforme il est recommandé de préparer la surface complète avant l'application du PROTECTEUR.

Dallage récent : Dissoudre l'efflorescence (sel blanchâtre) à l'aide du NETTOYANT D'EFFLORESCENCE.

Dallage ancien : Enlever la saleté incrustée à l'aide du SHAMPOING.



Nettoyant d'efflorescence 4 L (151-534)

- Enlève l'efflorescence et la saleté incrustée
- Recommandé avant l'application d'un protecteur
- Assure un nettoyage uniforme et ravive la couleur
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Emploi facilité avec le pulvérisateur, donne 20 L de solution



Shampooing 4 L (151-504)

- Idéal pour les nettoyages réguliers
- Enlève la saleté incrustée
- Ravive la couleur
- Recommandé avant l'application d'un protecteur
- Facile à rincer
- Concentré, donne 40 L de solution



Pulvérisateur

- S'adapte au contenant du NETTOYANT D'EFFLORESCENCE. Raccordé à un tuyau d'arrosage, il facilite l'application et assure automatiquement et parfaitement le mélange de l'eau et du NETTOYANT.



Protéger la surface en appliquant au choix le PROTECTEUR **iN** (invisible), **EV** (aspect satiné) ou **WL** (aspect mouillé).



Protecteur **iN** 5 L – 10 L (151-31X)

- Non filmogène, ne rend pas glissant
- Idéal pour plages de piscine
- Couvre 16 m² (5 L)



invisible



Protecteur **EV** 3,78 L – 10 L (151-30X)

- Filmogène
- Rehausse légèrement la couleur
- Couvre 16 m² (3,78 L)



aspect satiné



Protecteur **WL** 3,78 L – 18 L (151-29X)

- Non filmogène, ne rend pas glissant
- Rehausse la couleur d'origine
- Couvre 2 couches de 11 m² (3,78 L)



aspect mouillé

AVANTAGES

- Protège contre l'huile et la saleté
- Réduit la formation de mousse
- Facilite le nettoyage des surfaces
- Résiste au sel, au gel et aux U.V.
- Pénètre le support, ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Microporeux
- Respecte l'environnement

Techniseal®

BIEN FAIRE LES CHOSES



Joint polymère pour dalles et pavés

S'applique à sec
Durcit après humidification

S'utilise en pose neuve
et en rénovation



Pour pose sur
lit drainant ou
non drainant

